

Delock Antenna WiFi 6E con SMA maschio 3 dBi omnidirezionale con giunto inclinabile nero

Descrizione

Questa antenna WiFi 6E Delock può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



Articolo n. 88399

EAN: 4043619883998

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
2,40 - 2,50 GHz
5,10 - 5,80 GHz
5,90 - 7,25 GHz
- Guadagno antenna: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 80 °C
- Lunghezza: ca. 139,9 mm
- Larghezza: ca. 18,9 mm
- Diametro: ca. 13,0 mm (SMA)


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Si

Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ohm

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Length with tilt joint:	ca. 139.9 mm
Colour:	nero