

Delock LTE anténa RP-SMA samec -0,9 - 2,3 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato GSM / UMTS / LTE anténa může být připojena k GSM / UMTS / LTE zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88428

EAN: 4043619884285

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
790 - 870 MHz
1710 - 1880 MHz
1920 - 2170 MHz
2400 - 2700 MHz
- Anténní zisk:
-0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz
0,7 - 1,8 dBi @ 1710 - 1880 MHz
1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz
0,9 - 2,3 dBi @ 2400 - 2700 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 4,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Pouzdro z materiálu: ABS
- Barva: černá

- Délka:
cca. 197,10 mm (s otočným kloubem)
cca. 167,00 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
cca. 25,40 mm (top)
cca. 28,00 mm (max.)
cca. 13,50 mm (RP-SMA)






Systémové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství



Interface

konektor:	RP-SMA samec
-----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1920 - 2170 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 790 - 870 MHz
Gain:	-0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 MHz - 1880 MHz 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz ^0,9 - 2,3 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Délka s otočným kloubem:	197,10 mm
Délka bez otočného kloubu:	167,00 mm
Barva:	černá