

Delock LTE anténa SMA samec 0,1 - 4,5 dBi všesměrová s otočným kloubem černý

Popis

Tato GSM / UMTS / LTE anténa může být připojena k GSM / UMTS / LTE zařízení s rozhraním SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 88436

EAN: 4043619884360

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: SMA samec
- Frekvenční rozsah:
 - 791 - 894 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
- Anténní zisk:
 - 0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
 - 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 3,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Pouzdro z materiálu: ABS
- Barva: černá
- Délka:
 - cca. 296,10 mm (s otočným kloubem)
 - cca. 245,00 mm (bez otočného kloubu)
- Průměr:
 - cca. 24,00 mm (top)

cca. 28,50 mm (max.)

cca. 13,50 mm (SMA)



Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství



General

Suitable for indoor:	Yes
----------------------	-----

Interface

konektor:	SMA Stecker
-----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1920 - 2170 MHz 791 - 894 MHz
Gain:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Délka s otočným kloubem:	296,10 mm
Délka bez otočného kloubu:	245,00 mm
Barva:	černá