

Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 0,1 - 4,5 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία GSM / UMTS / LTE μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή GSM / UMTS / LTE μέσω διασύνδεσης SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88436

EAN: 4043619884360

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
791 - 894 MHz
1920 - 2170 MHz
- Απολαβή κεραίας:
0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 3,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:
περίπου 296,10 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 245,00 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Διάμετρος:

περίπου 24,00 mm (κορυφή)
περίπου 28,50 mm (μέγ.)
περίπου 13,50 mm (SMA)



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

Εικόνες



General

Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
----------------------	------------

Interface

σύνδεσμος :	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1920 - 2170 MHz 791 - 894 MHz
Gain:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	296,10 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	245,00 mm
Χρώμα:	μαύρο