

Delock Antena męski SMA LTE, dookólna 0,1 - 4,5 dBi ze złączem pochylania, czarny

Opis

Ta antena GSM / UMTS / LTE może być podłączana do urządzenia GSM / UMTS / LTE wyposażonego w złącze SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 88436

EAN: 4043619884360

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski SMA
- Zakres częstotliwości:
791 - 894 MHz
1920 - 2170 MHz
- Siła anteny:
0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 3,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Długość:
ok. 296,10 mm (ze złączem pochylania)
ok. 245,00 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:

ok. 24,00 mm (górnica)
ok. 28,50 mm (maks.)
ok. 13,50 mm (SMA)



Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena LTE

Zdjęcia



General

| | |
|----------------------|-----|
| Suitable for indoor: | Tak |
|----------------------|-----|

Interface

| | |
|----------|-------------|
| złącze : | SMA Stecker |
|----------|-------------|

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Frequency range: | 1920 - 2170 MHz 791 - 894 MHz |
| Gain: | 0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz |
| Impedancja: | 50 Ω |
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 3,0 |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Materiał obudowy: | ABS |
| Diameter connector: | 13,50 mm |
| Długość ze złączem pochylania: | 296,10 mm |
| Długość bez złącza pochylania: | 245,00 mm |
| Kolor: | czarny |