

# Delock LTE antenn SMA-hane 0,1 - 4,5 dBi, rundstrålande med svart tiltled

## Beskrivning

Denna GSM / UMTS / LTE-antenn kan anslutas till en GSM / UMTS / LTE-enhet med SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



### Artikelnummer 88436

EAN: 4043619884360

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- Frekvensområde:  
791 - 894 MHz  
1920 - 2170 MHz
- Antennförstärkning:  
0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz  
3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 3,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:  
ca. 296,10 mm (med tiltled)  
ca. 245,00 mm (med tiltled)
- Diameter:  
ca. 24,00 mm (övre delen)

ca. 28,50 mm (max.)  
ca. 13,50 mm (SMA)

---

## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag



---

## Paketets innehåll

- LTE-antenn

---

## Bilder



## General

Suitable for indoor:	Ja
----------------------	----

## Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1920 - 2170 MHz 791 - 894 MHz
Gain:	0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz 3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med titled:	296,10 mm 245,00 mm
Färg:	svart