

Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 2 - 5 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, λευκό

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.

Bluetooth



RP-SMA

Αρ. προϊόντος 88460

EAN: 4043619884605

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:
2,400 - 2,500 GHz
5,100 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:
2 dBi @ 2,5 GHz
5 dBi @ 5,7 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος:
περίπου 143,00 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 109,70 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)

- Διάμετρος:
περίπου 18,80 mm (κορυφή)
περίπου 10,00 mm (RP-SMA)


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi @ 2,5 GHz 5 dBi @ 5,7 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	143,00 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	109,70 mm
Χρώμα:	λευκό