

Delock Antena męski RP-SMA WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, dookólna 2 - 5 dBi ze złączem pochylania, biała

Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.

Bluetooth



RP-SMA

Numer artykułu 88460

EAN: 4043619884605

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski RP-SMA
- Zakres częstotliwości:
2,400 - 2,500 GHz
5,100 - 5,875 GHz
- Siła anteny:
2 dBi @ 2,5 GHz
5 dBi @ 5,7 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: biały
- Długość:
ok. 143,00 mm (ze złączem pochylania)
ok. 109,70 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:

ok. 18,80 mm (górnica)
ok. 10,00 mm (RP-SMA)


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena WLAN

Zdjęcia



Interface

złącze :	męski RP-SMA
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi @ 2,5 GHz 5 dBi @ 5,7 GHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Długość ze złączem pochylania:	143,00 mm
Długość bez złącza pochylania:	109,70 mm
Kolor:	biały