

Delock Placă PCI Express x1 la 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+

Descriere scurta


Placa PCI Express de la Delock oferă porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 2500 Mbps.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă?

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

Suport PoE

Portul RJ45 acceptă Power peste Ethernet conform IEEE 802.3af / 802.3at, astfel încât puterea poate fi furnizată dispozitivelor compatibile PoE, cum ar fi camerele IP sau separatoarele PoE prin cablul de rețea.



Nr. 88506

EAN: 4043619885060

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.1
 - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- Chipset: Intel i225V
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
 - PCI Express x1 2,5 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)

- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Acceptă PXE
- Acceptă standardul IEEE 802.3af PoE
- Acceptă standardul IEEE 802.3at PoE+
- Putere fantomă (Modul B, perechi 4/5 și 7/8)
- Putere ieșire: max. 30 W total
- Indicator LED pentru legătura și activitatea


Cerinte de sistem

- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	---

Interface

External:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technical characteristics

Chipset:	Intel® i225V v3
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------