

Delock LTE Antenne SMA Stecker 1 – 2,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk weiß

Περιγραφή

Η κεραία GSM / UMTS / LTE μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή GSM / UMTS / LTE μέσω διασύνδεσης SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88790

EAN: 4043619887903

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
790 - 870 MHz
1710 - 1880 MHz
2500 - 2690 MHz
- Απολαβή κεραίας:
-1,0 - 0,0 dBi @ 790 - 870 MHz
-0,5 - 0,5 dBi @ 1710 - 1880 MHz
0,5 - 2,5 dBi @ 2500 - 2690 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 3,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος:
περίπου 137,70 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)

περίπου 115,00 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)

- Διάμετρος:
περίπου 18,80 mm (κορυφή)
περίπου 10,00 mm (SMA)

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

Interface

σύνδεσμος :	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 2500 - 2690 MHz 790 - 870 MHz
Gain:	-1,0 - 0,0 dBi @ 790 - 870 MHz -0,5 - 0,5 dBi @ 1710 MHz - 1880 MHz 0,5 - 2,5 dBi @ 2500 - 2690 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter:	περίπου 18,80 mm (κορυφή) περίπου 10,00 mm (SMA)
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	περίπου 137,70 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	περίπου 115,00 mm
Χρώμα:	λευκό