

# Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA mâle 5 - 7 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

## Description

Cette antenne LAN sans fil peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.



**N° produit 88899**

EAN: 4043619888993

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : RP-SMA mâle
- Plage de fréquence :  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Gain d'antenne :  
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur :  
env. 231,10 mm (avec jonction inclinable)  
env. 205,00 mm (sans jonction inclinable)

- Diamètre :  
env. 18,40 mm (haut)  
env. 13,15 mm (RP-SMA)





## Configuration système requise

- Appareil avec une prise RP-SMA libre

## Contenu de l'emballage

- Antenne WLAN

## Image



## Interface

connecteur :	RP-SMA mâle
--------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter:	18,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Longueur avec jonction inclinable:	231,10 mm
Longueur sans jonction inclinable:	205,00 mm
Couleur:	noir