

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 5 - 7 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

## Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



## Αρ. προϊόντος 88899

EAN: 4043619888993

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:  
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:  
περίπου 231,10 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)  
περίπου 205,00 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)

- Διάμετρος:  
περίπου 18,40 mm (κορυφή)  
περίπου 13,15 mm (RP-SMA)





## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

## Εικόνες



## Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter:	18,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	231,10 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	205,00 mm
Χρώμα:	μαύρο