

Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 5 - 7 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



Articolo n. 88899

EAN: 4043619888993

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Guadagno antenna:
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: ABS
- Colore: nero
- Lunghezza:
ca. 231,10 mm (con giunto di inclinazione)
ca. 205,00 mm (senza giunto di inclinazione)

- Diametro:
ca. 18,40 mm (superiore)
ca. 13,15 mm (RP-SMA)





Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini



Interface

connector:	RP-SMA maschio
------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	ABS
Diameter:	18,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Length with tilt joint:	231,10 mm
Length without tilt joint:	205,00 mm
Colour:	nero