

# Delock Antena męski RP-SMA WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n, wielokierunkowa 5 - 7 dBi ze złączem pochylania, czarny

## Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



### Numer artykułu 88899

EAN: 4043619888993

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: męski RP-SMA
- Zakres częstotliwości:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Siła anteny:  
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Długość:  
ok. 231,10 mm (ze złączem pochylania)  
ok. 205,00 mm (bez złącza pochylania)

- Średnica:  
ok. 18,40 mm (górną)  
ok. 13,15 mm (RP-SMA)





## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

## Zawartość opakowania

- Antena WLAN

## Zdjęcia



## Interface

złącze :	męski RP-SMA
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedancja:	50 $\Omega$
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Diameter:	18,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Długość ze złączem pochylania:	231,10 mm
Długość bez złącza pochylania:	205,00 mm
Kolor:	czarny