

Delock LTE Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 2,0 - 3,5 dBi 1.13 15 cm PCB intern självhäftande

Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



15 cm

Artikelnummer 88981

EAN: 4043619889815

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
 - 791 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Antennförstärkning: 2,0 - 3,5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 3,5
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm

- Mått (LxB): ca. 45 x 33 mm








Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2,0 - 3,5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiell
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	15 cm
Längd:	45 mm
Width:	33 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm