

Delock LTE Anténa I-PEX Inc., MHF® I samec 0,5 - 2,0 dBi 1.13 15 cm PCB interní samolepící

Popis

Tato bezdrátová LTE anténa může být připojena k zařízení s rozhraním I-PEX Inc., MHF® I, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



15 cm

Číslo produktu 88982

EAN: 4043619889822

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Frekvenční rozsah:
791 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2500 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Anténní zisk: 0,5 - 2,0 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 85,0 x 17,0 x 0,8 mm


Systemové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb I-PEX Inc., MHF® I

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	Samolepící
Suitable for indoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
-----------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	0,5 - 2,0 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiální
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	15 cm
Délka:	85,0 mm
Width:	17,0 mm
Height:	0,8 mm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm