

Delock GSM / UMTS Κεραία βύσμα SMA 0,7 - 1,6 dBi ομοιοκατευθυντική εξωτερική, λευκό

Περιγραφή

Η κεραία GSM / UMTS / LTE μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή GSM / UMTS / LTE μέσω διασύνδεσης SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88986

EAN: 4043619889860

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
824 - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
- Απολαβή κεραίας:
0,7 dBi @ 824 - 960 MHz
1,6 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Οριζόντια γωνία δέσμης: 360°
- VSWR:
4,0 @ 824 - 960 MHz
2,5 @ 1710 MHz - 2170 MHz
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Υλικό περιβλήματος: πολυανθρακικό
- Κατηγορία προστασίας IP67

- Τοποθέτηση βίδας με οπή 13 mm
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 77 x 45 mm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: ULA 100
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Απώλεια καλωδίου: 1,4 dB @ 2500 MHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: 2,79 mm
- Μήκος καλωδίου: περίπου 1 m





Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία GSM / UMTS

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση βίδας με οπή 13 mm
Protection category:	IP67

Interface

σύνδεσμος :	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	0,7 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,6 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Beam width horizontal:	360°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0 @ 824 MHz - 960 MHz 2,5 @ 1710 MHz - 2170 MHz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	Polycarbonat
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2500 MHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	1 m
Χρώμα:	λευκό
Dimensions (LxØ):	77 x 45 mm