

Delock LTE cu antenă I-PEX Inc., MHF® I tată, 2 - 3 dBi, 1.13 10 cm, PCB, auto-adeziv intern

Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT și Z-Wave.



10 cm

Nr. 88988

EAN: 4043619889884

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
- Interval frecvență:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Amplificare antenă: 2 - 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Tip de montare: auto-adeziv
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Tip cablu: coaxial
- Tip cablu: 1.13
- Culoare cablu: gri
- Diametru cablu: ca. 1,13 mm
- Atenuare cablu: 3,2 dB @ 2,4 GHz pe metru
- Raza minimă de îndoire: 4,5 mm

- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 10 cm
 - Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm
-





Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un portsau I-PEX Inc., MHF® I liber
-



Pachetul contine

- Antenă


Imagini




698.000MHz




698.000MHz H





698.000MHz E1




698.000MHz E2




715.800MHz




715.800MHz H





715.800MHz E1




715.800MHz E2




751.400MHz





751.400MHz H





751.400MHz E1




751.400MHz E2




880.000MHz




880.000MHz H





880.000MHz E1




880.000MHz E2




884.000MHz




884.000MHz H




884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz







892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2





1700.000MHz H




1700.000MHz E1




1700.000MHz E2





1710.000MHz H




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2





1730.000MHz H




1730.000MHz E1




1730.000MHz E2




2500.000MHz




2500.000MHz H





2500.000MHz E1




2500.000MHz E2




2540.000MHz




2540.000MHz H





2540.000MHz E1




2540.000MHz E2




2620.000MHz




2620.000MHz H



2620.000MHz E1



2620.000MHz E2



General

Mounting type:	Auto-adeziv
Suitable for indoor:	Da

Interface

connector:	1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
------------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	coaxial
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	gri
Cable length incl. connector:	10 cm
Lungime:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm