

# Delock PCI Express x4 Karta na 1 x USB Type-C™ + 4 x USB Typ-A - SuperSpeed USB 10 Gbps

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o pět externí porty USB 3.2. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

### Dostatek portů - 1 x USB Type-C™ a 4 x USB Typu-A

Karta PCIe nabízí jeden port USB-C™, jakož i čtyři porty USB Typu-A. Takže ke každému z portů lze připojit zařízení s přenosovou rychlostí 10 Gbps.



**Číslo produktu 89026**

EAN: 4043619890262

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:  
externí:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice  
4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice  
interní:  
1 x PCI Express x4 (2-Linkové), V3.0  
1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Rychlost přenosu dat až:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájecí zdroj prostřednictvím konektoru SATA power
- Elektrický příkon:  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)  
USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)
- Provozní teplota: 5 °C ~ 50 °C
- Skladovací teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Vlhkost: 20 ~ 80 %

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.18.37 nebo vyšší
- Windows 10/10-64
- Windows Server 2016
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

---

## Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkce :                    | Možnost bootování   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.18.37 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |  |
|----------|--|
| Externí: | 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female<br>1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice |
| Interní: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x napájecí konektor SATA 15 pin                                  |

## Technical characteristics

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Chipsetem:            | Asmedia ASM3142<br>VIA VL822 |
| Rychlost přenosu dat: | 10 Gbps                      |