


Delock PCI Express x4 Kártya - 2 x USB Type-C™ + 3 x A-típusú USB - SuperSpeed USB 10 Gbps

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya öt külső USB 3.2-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

Megfelelő portok - 2 db. USB Type-C™ és 3 db. A-típusú USB

A PCIe kártya két USB-C™ portot és három A-típusú USB portot biztosít. Így az eszközök csatlakoztathatók 10 Gbps-mal minden porton.



Tételszám 89064

EAN: 4043619890644

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
belső:
1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Maximális adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Áramforrás a SATA tápkonnektoron keresztül
- Elektromos teljesítmény:
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a UASP használatát
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)
- Működési hőmérséklet: 5 °C ~ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C
- Páratartalom: 20 ~ 80 %

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.18.37 vagy újabb
- Windows 10/10-64
- Windows Server 2016
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps