

# Delock Antenne WiFi 6E RP-SMA mâle 3 dBi omnidirectionnelle avec joint pivotant noir

## Description

Cette antenne WiFi 6E Delock peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.



**N° produit 89078**

EAN: 4043619890781

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x RP-SMA mâle
- Plage de fréquence :
  - 2,40 - 2,50 GHz
  - 5,10 - 5,80 GHz
  - 5,90 - 7,25 GHz
- Gain d'antenne : 3 dBi
- VSWR : 2,0
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 80 °C
- Longueur : env. 139,9 mm
- Largeur : env. 18,9 mm
- Diamètre : env. 13,0 mm (RP-SMA)

## Configuration système requise

- Appareil avec une prise RP-SMA libre

---

## Contenu de l'emballage

- Antenne

---

## Image



## General

Mounting type:	Montage par vis
Suitable for indoor:	Qui

## Interface

connecteur :	1 x RP-SMA mâle
--------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.900 GHz - 7.250 GHz 5.100 GHz - 5.800 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impédance s:	50 Ohm

## Physical characteristics

Antenna type:	omnidirectionnelle
Longueur avec jonction inclinable:	ca. 139.9 mm
Couleur:	noir