

Delock LTE UMTS GSM-antenn SMA hane 3 dBi rundstrålande fast med anslutningskabel (RG-58, 3 m) väggmontering utomhus svart

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE, GSM och UMTS-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Artikelnummer 89529

EAN: 4043619895298

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
690 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2400 - 2700 MHz
- ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: vertikal
- Överföringseffekt: max 10 W
- Antenntyp: stavantenn
- Väggmonteringsfästen
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Höljets material: plast
- Bas: metall

- Färg: svart
 - Kabel: koaxial
 - Kabeltyp: RG-58
 - Kabelfärg: svart
 - Kabel diameter: ca. 5 mm
 - Kabel dämpning: 0,57 dB @ 1 GHz per meter
 - Kabellängd: ca. 3 m
 - Mått (LxD): ca. 26,9 x 1,6 cm
-























Systemkrav



- Enhet med ett ledig SMA-uttag
-

Paketets innehåll

- LTE-antenn

Bilder





General

Protection category:	IP65
----------------------	------

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 690 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-58
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	3 m
Längd:	26,9 cm
Färg:	svart