


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x σειριακή RS-232

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές σειριακές υποδοχές. Διαφορετικές συσκευές όπως σαρωτής, εκτυπωτής, ποντίκι κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.



Αρ. προϊόντος 89555

EAN: 4043619895557

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kb/s
- FIFO: 4 x 256 byte
- Συμβατό με 16C950 UART
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 97 x 51 x 21 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 2 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Εξωτερικά:	2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------