


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 4 x σειριακή RS-232

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τέσσερις σειριακές υποδοχές. Διαφορετικές συσκευές όπως σαρωτής, εκτυπωτής, ποντίκι κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.



Αρ. προϊόντος 89557

EAN: 4043619895571

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 (ξεχωριστό πίσω στήριγμα)
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 kbps
- FIFO: 4 x 256 byte
- Συμβατό με 16C950 UART



Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express και μία πίσω υποδοχή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Πίσω βραχίονας
- 4 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Εξωτερικά:	2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 2 x Serial RS-232 DB9 male (seperate rear bracket)
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------