

Delock LTE / GSM / UMTS Anténa SMA samec 2 dBi všesměrová pevná s přípojovací kabel (RG-316U, 3 m) venkovní černý

Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Číslo produktu 89589

EAN: 4043619895892

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
694 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 2 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0 - 3,0
- Montáž pomocí šroubu s 12 mm otvorem
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS UV rezistentní
- Barva: černá
- Třída ochrany: IP67
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-316U

- Barva kabelu: transparentní
- Útlum kabelu 0,95 dB @ 1 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,5 mm
- Délka kabelu cca: 3 m
- Rozměry (DxH): cca. 48 x 50 mm



Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa
- Matice, podložka

Příslušenství



General

Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67

Interface

konektor:	1 x SMA
-----------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 3,0

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS UV rezistentní
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-316U
Cable attenuation:	0,95 dB @ 1 GHz pro Meter
Barva kabelu:	transparentní
Délka kabelu:	3 m (incl. connector)
Diameter:	50 mm
Délka:	48 mm