

Delock LTE / GSM / UMTS antenna SMA-dugó 2 dBi irányítatlan, rögzített, csatlakozókábelrel (RG-316U, 3 m), kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock LTE-antenna különböző LTE-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT, Z-Wave és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



Tételszám 89589

EAN: 4043619895892

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
694 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennaerősítés: 2 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- VSWR: 2,0 - 3,0
- Csavarrögzítés 12 mm-es fúrt nyílással
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS UV-ellenálló
- Szín: fekete
- Védelmi besorolás: IP67
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-316U

- Kábel színe: áttetsző
- Kábel csillapítás: 0,95 dB @ 1 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 2,5 mm
- Kábelhossz: kb. 3 m
- Méretek (H x M): kb. 48 x 50 mm



Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Antenna
- Csavarhely, tisztító

Képek



General

Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67

Interface

csatlakozó:	1 x SMA
-------------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 3,0

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	ABS UV-ellenálló
Cable category:	koaxiális
Cable type:	RG-316U
Cable attenuation:	0,95 dB @ 1 GHz pro Meter
Kábel színe:	áttetsző
Kábelhosszúság:	3 m (incl. connector)
Diameter:	50 mm
Hosszúság:	48 mm