

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenn RP-SMA-hane 2-4 dBi riktad med magnetisk bas och anslutningskabel (ULA 100, 1 m) svart

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

Bluetooth



Artikelnummer 89590

EAN: 4043619895908

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Kompatibel med Bluetooth
- Antennförstärkning:
6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- HBW horisontell spridningsvinkel: 55°
- VBW vertikal spridningsvinkel: 24°
- VSWR: 2,5
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart

- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 16,2 cm
- Basfunktioner:
 - magnetisk undertill
 - gummibotten
 - kan monteras på vägg
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: ULA 100
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,4 dB @ 2,5 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,79 mm
- Kabellängd: ca. 1 m
- Dimensioner:
 - antenn (LxBxH): ca. 162 x 66 x 18 mm
 - bas (LxBxH): ca. 80 x 77 x 15 mm


Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder



Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Höljets material:	ABS
Cable category:	koaxiell
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	1 m
Färg:	svart