

Delock Antenne LTE SMA mâle 2 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.



N° produit 89604

EAN: 4043619896042

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur: 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 2 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR :
- Polarisation : linéaire, verticale
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 65 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 20,5 x 4,3 x 1,4 cm


Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne

Image



General

Suitable for indoor:	Qui
----------------------	-----

Interface

connecteur :	1 x SMA mâle
--------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	1,4 cm
Longueur avec jonction inclinable:	20,5 cm