

# Delock GSM / UMTS / LTE antena SMA muški 2 dBi, fiksna, višesmjerna s kabelom za povezivanje RG-174 2,5 m vanjska crni

## Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE, GSM i UMTS opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHz, DECT, Z-Wave 908/921 MHz, NB-IoT.



### Predmet br. 89613

EAN: 4043619896134

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Frekvencijski opseg:
  - 900 - 1800 MHz
  - 1900 - 2100 MHz
- Pojačanje antene: 2 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 2,0
- Polarizacija: linearna
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 2,9 mm
- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 10,5 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 2,5 m
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: oko 22,0 cm
- Promjer magnetskog postolja: oko 29,5 mm















## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

## Sadržaj pakiranja

- Antena

## Slike



## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

## Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1900 - 2100 MHz 900 - 1800 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	svesmjerno
Antenna length incl. magnetic base:	22,0 cm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	2,5 m
Najmanji polumjer savijanja:	10,5 mm
Boja:	crne