

Delock GSM / UMTS / LTE antenn SMA-hane 2 dBi dubbelriktad utomhusfäste med anslutningskabel RG-174 2,5 m svart

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE, GSM och UMTS-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHz, DECT, Z-Wave 908/921 MHz, NB-IoT.



Artikelnummer 89613

EAN: 4043619896134

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Frekvensområde:
900 - 1800 MHz
1900 - 2100 MHz
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: linjär
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 2,9 mm
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 10,5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 2,5 m
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 22,0 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 29,5 mm
















Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1900 - 2100 MHz 900 - 1800 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande
Antenna length incl. magnetic base:	22,0 cm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	2,5 m
Lägsta böjningsradie:	10,5 mm
Färg:	svart