

Delock LTE Antenna con SMA maschio 90° 2,5 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-174 2,5 m all'esterno nero

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Articolo n. 89614

EAN: 4043619896141

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Gamma di frequenza:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Guadagno antenna: 2,5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: lineare
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 10,5 mm
- Diametro cavo: ca. 2,9 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 2,5 m
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 26,5 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 32,6 mm





















Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini



General

| | |
|-----------------------|----------|
| Mounting type: | magnetic |
| Suitable for outdoor: | Si |

Interface

| | |
|------------|---------------------|
| connector: | 1 x SMA maschio 90° |
|------------|---------------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Frequency range: | 1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz |
| Antenna gain: | 2.5 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 85 °C |
| Polarisation: | linear |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | omnidirezionale |
| Antenna length incl. magnetic base: | 26,5 cm |
| Diameter magnetical base: | 32,6 mm |
| Cable category: | coassiale |
| Cable type: | RG-174 |
| Cable attenuation: | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter |
| Cable length incl. connector: | 2,5 m |
| Smallest bending radius: | 10,5 mm |
| Colour: | nero |