


Delock PCI Express x1 Kartica na 2 x serijski RS-232

Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo dvama serijskim RS-232 ulazima. Na ovu karticu mogu se spojiti razni uređaji, primjerice skener, konverter protokola, IoT uređaj, itd. Pomoću isporučениh niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.



Predmet br. 89918

EAN: 4043619899180

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski: 2 x serijska muška RS-232 DB9
 - unutarnji: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Skup čipova: WCH CH382L
- Kompatibilno s 16C550 UART
- Međumemorija: 256 bajta na svakom ulazu
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8
- Stop bitova: 1, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.15 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 2 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	Low Profile (MD1)
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Vanjski:	2 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Skup čipova:	WCH CH382L
Brzina prijenosa podataka:	2 x up to 230,4 Kbps
UART:	16C550

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
Boja:	zeleno