


# Delock PCI Express x1 Kártya > 2 x RS-232 soros csatlakozó

## Leírás

A Delock PCI Express kártya két külső soros RS-232 porttal bővíti a számítógépet. Különböző eszközök, úgy mint szkennerek, protokoll átalakító vagy IoT elemek, kapcsolhatók ehhez a kártyához. A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



**Tételszám 89918**

EAN: 4043619899180

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső: 2 x soros RS-232 DB9 dugó  
belső: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Lapkakészlet: WCH CH382L
- 16C550 UART-kompatibilis
- Puffer: 256 bájt minden egyes porton
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF


## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.15 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 2 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formatényező:	Low Profile (MD1)
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Külső:	2 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	WCH CH382L
Sebességű adatátvitel:	2 x up to 230,4 Kbps
UART:	16C550

## Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
Szín:	zöld