


Delock Κάρτα PCI Express σε 1 x εσωτερικό M.2 Key B + υποδοχή Micro SIM - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά μία υποδοχή M.2 key B. Διαφορετικές μονάδες M.2 με USB και σήματα PCIe μπορούν να εισαχθούν στην κάρτα. Επιπλέον υπάρχει η πιθανότητα να εισάγετε μια κάρτα Micro SIM στην υποδοχή και να τη χρησιμοποιήσετε με μια κατάλληλη μονάδα M.2.



Αρ. προϊόντος 89925

EAN: 4043619899258

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x1
1 x Micro SIM υποδοχή
1 x USB 3.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (για μονάδες M.2 USB)
1 x κεφαλίδα ακίδων USB 2.0 αρσενικό (για μονάδες M.2 USB)
- Διεπαφή: PCIe + USB
- Υποστηρίζει μονάδες σε τύπο 2242, 2230, 3042 και 3030 με key B ή key B+M που βασίζεται σε PCIe και USB
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- 2 x Ένδειξη LED
- Κάθε bracket θυρών με 3 x οπές για σύνδεσμο κεραίας
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Καλώδιο κεφαλής USB 5 pin προς 4 pin, μήκους περίπου 18 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Ενδεικτική LED:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on PCIe and USB
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x USB 5 Gbps Type Micro-B female (for M.2 USB modules) 1 x κεφαλίδα ακίδων USB 2.0 αρσενικό (για μονάδες M.2 USB)
-------------	--