

Delock USB 3.1 Βραχίονας Υποδοχής με Θύρα 1 x USB Type-C™ και 1 x USB Τύπου-A

Περιγραφή

Με αυτό τον βραχίονα υποδοχής της Delock ένα PC μπορεί να επεκταθεί κατά μια θύρα USB Τύπου-A και μια USB Type-C™. Στη θύρα USB Τύπου-A είναι διαθέσιμα έως και 5 V / 900 mA και ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων είναι έως και 5 Gbps, στη θύρα USB Type-C™ το μέγιστο είναι τα 20 V / 3 A και ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων φτάνει τα 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

50 cm

Αρ. προϊόντος 89934

EAN: 4043619899340

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εσωτερικά:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) κλειδιού A των αρσενικό
 - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό
 - εξωτερικά:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
- Μέγιστη ισχύς:
 - USB Type-C™: 60 watt (20 V / 3 A)
 - USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 50 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή
- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Key A
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πίσω βραχίονας

Εικόνες



Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό 1 x USB 3.2 Gen 2 κλειδιού A των 20 pin αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps 5 Gbps
-----------------------------	-------------------

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	50 cm
Slot bracket:	standard