

# Delock USB 3.1 Gen 2 Záslepka slotu se porty 2 x USB Type-C™

## Popis

Pomocí této záslepky slotu značky Delock lze PC rozšířit o dva porty USB Type-C™. Na každém portu je dostupných max. 20 V / 3 A a rychlost přenosu dat až 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

## Číslo produktu 89935

EAN: 4043619899357

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:  
interní: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) key A samec  
externí: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
- Napětí: max. 20 V
- Proud: max. 3 A
- Barva kabelu: černá
- Délka kabelu: cca. 50 cm

## Systémové požadavky

- PC s volným slotem
- Linux Kernel 3.10 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Základní deska se dvěma volnými zásuvkovými konektory USB Key A

## Obsah balení

- Zadní záslepka (Rear bracket)

---

## Příslušenství



## General

Provedení:	Low Profile
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Externí:	1 x DB44 4 x sériový port RS-232 DB9 samec 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x SATA 15 pin samec 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x USB 10 Gbps key A samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	WCH384L
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Jumper:	8 x
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Napětí:	Napětí 5 V nebo 12 V může být nastaveno individuálně pro každý port zvlášť pomocí propojek (jumper, Pin 1 nebo 9)
UART:	16C950

Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
------------	---------------

## Physical characteristics

Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	50 cm 25 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Slot bracket:	standard Low Profile
Délka:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Barva:	zelený