

# Delock USB 3.1 Gen 2 Βραχίονας Υποδοχής με Θύρες 2 x USB Type-C™

## Περιγραφή

Με αυτό τον βραχίονα υποδοχής της Delock ένα PC μπορεί να επεκταθεί κατά δύο θύρες USB Type-C™. Σε κάθε θύρα είναι διαθέσιμες οι τιμές ισχύος έως και 20 V / 3 A και ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων φτάνει μέχρι τα 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

## Αρ. προϊόντος 89935

EAN: 4043619899357

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εσωτερικά: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) κλειδιού A των αρσενικό
  - εξωτερικά: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
- Τάση: μεγ. 20 V
- Ρεύμα: μέγιστο 3 A
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περ. 50 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή
- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μητρική κάρτα με δύο ελεύθερες θηλυκές θύρες USB Key A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πίσω βραχίονας

---

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Εξωτερικά:	1 x DB44 4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x USB 10 Gbps κλειδιού A των αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	WCH384L
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Βραχυκυκλωτήρας:	8 x
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Τάση:	Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9)
UART:	16C950

Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
------------	---------------

### Physical characteristics

Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	50 cm 25 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Slot bracket:	standard Χαμηλής Κατανομής
Μήκος:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Χρώμα:	πράσινο