

Delock USB 3.1 Gen 2 Staffa per slot con 2 x porte USB Type-C™

Descrizione

Con questa staffa per slot Delock, un PC si può estendere di due porte USB Type-C™. Ad ogni porta max. Sono disponibili 20 V / 3 A e una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

Articolo n. 89935

EAN: 4043619899357

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
interno: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) chiave A maschio
esterno: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
- Tensione: max. 20 V
- Corrente: max. 3 A
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza cavo: ca. 50 cm

Requisiti di sistema

- PC con uno slot disponibile
- Linux Kernel 3.10 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Scheda madre con due porte libera femmina chiave A USB

Contenuto della confezione

- Staffa slot

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Fattore di forma: | basso profilo |
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|-----------|---|
| External: | 1 x DB44 4 x RS-232 DB9 seriale maschio 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina |
| Internal: | 1 x SATA a 15 pin maschio 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x USB 10 Gbps chiave A maschio |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|---|
| Chipset: | WCH384L |
| Data transfer rate: | 10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps |
| FIFO: | 4 x 256 Byte |
| Jumper: | 8 x |
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 85 °C |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Voltage: | 5 V or 12 V can be set individually for each port through the jumper (pin 1 or 9) |
| UART: | 16C950 |

| | |
|------------|---------------|
| Data bits: | 4, 5, 6, 7, 8 |
|------------|---------------|

Physical characteristics

| | |
|----------------|---|
| Cable type: | UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable colour: | nero |
| Cable length: | 50 cm 25 cm |
| Pin finishing: | dorato |
| Tipo di vite: | #4-40 UNC |
| Slot bracket: | standard basso profilo |
| Lunghezza: | 94.3 mm |
| Width: | 63.3 mm |
| Height: | 14,0 mm |
| Colour: | verde |