

Delock USB 3.1 Gen 2 Nosač utora s 2 x USB Type-C™ ulaza

Opis

Ovim nosačem utora tvrtke Delock osobno računalo može se nadograditi dvama USB Type-C™ ulazima. Na svakom ulazu dostupni su maks. 20 V / 3 A i brzina prijenosa podataka do 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

Predmet br. 89935

EAN: 4043619899357

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - unutarnji: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) ključ A muški
 - vanjski: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski
- Napon: max. 20 V
- Struja: maks. 3 A
- Boja kabela: crna
- Duljina kabela: oko 50 cm

Preduvjeti sustava

- PC sa jednim stražnjim utorom
- Linux Kernel 3.10 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Matična ploča s dva slobodna USB Key A ženska ulaza

Sadržaj pakiranja

- Bracket

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Vanjski:	1 x DB44 4 x serijska muška RS-232 DB9 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x SATA 15-polni muški 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x USB 10 Gbps ključ A muški

Technical characteristics

Skup čipova:	WCH384L
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Premosnik:	8 x
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Napon:	Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću premosnice (kontakti 1 ili 9)
UART:	16C950

Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
------------	---------------

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	50 cm 25 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Slot bracket:	standard niskoprofilni
Duljina:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Boja:	zeleno