

Delock PCI Express x1 Kártya > 4 x soros RS-232 tápfeszültséggel

Leírás

A Delock PCI Express-kártya négy külső soros porttal bővíti ki a számítógépét. A csatlakoztatott eszközök számára igény szerint 5 V vagy 12 V feszültséget biztosíthat.

Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



-40°C  +85°C

Tételszám 89938

EAN: 4043619899388

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x DB44 hüvely
csatlakozókábel: DB44 dugó > 4 x soros RS-232 DB9 dugó
belső:
1 x PCI Express x1, V1.1
1 x SATA 15 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: WCH384L
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 256 bájt
- Adatbitek: 4, 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- 16C950 UART-kompatibilis
- Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű).
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 24 watt (12 V / 2 A)

- Jelek: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 35 cm


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 1 db. soros csatlakozókábel
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	alacsony profilú
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Külső:	1 x DB44 4 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x SATA 15 érintkezős dugó 1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Lapkakészlet:	WCH384L
Sebességű adatátvitel:	up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Jumper:	8 x
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 85 °C
Maximum current:	2 A
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Feszültség:	Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű).
UART:	16C950

Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
------------	---------------

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	25 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Slot bracket:	alacsony profilú standard
Hosszúság:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Szín:	zöld