

Delock Adattatore SMA femmina per RP-SMA femmina di montaggio pannello 10 GHz

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



Articolo n. 89957

EAN: 4043619899579

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
1 x SMA femmina >
1 x RP-SMA femminile passante
- Custodia: ottone placcato oro
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gamma di frequenza: 10 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 17,3 x 16,0 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o RP-SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore

Interface

Connettore 1:	1 x SMA femmina
Connettore 2:	1 x RP-SMA jack bulkhead

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Lunghezza:	17,3 mm
Width:	16,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A