

Delock Adaptateur SMA femelle à SMA femelle 90° 3 GHz

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



N° produit 89964

EAN: 4043619899647

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SMA femelle >
 - 1 x SMA Port femelle 90°
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 3 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (Lxl) : env. 15,15 x 15,15 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x SMA femelle |
| Connecteur 2: | 1 x SMA Port femelle 90° |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Frequency range: | 3 GHz |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 50 °C |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Matériau du boîtier : | Cuivre plaqué or |
| Longueur: | 15,15 mm |
| Width: | 15,15 mm |
| Thread type: | 1/4" - 36 UNS - 2A |