

Delock Adaptador RP-SMA macho a SMA macho 10 GHz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 89971

EAN: 4043619899715

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x macho RP-SMA >
 - 1 x macho SMA
- Carcasa: latón bañado en oro
- Rosca interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Intervalo de frecuencias: 10 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LxFO): aprox. 18,9 x 5,5 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto RP-SMA o SMA disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Interface

Conector 1:	1 x macho RP-SMA
Conector 2 :	1 x macho SMA

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Diameter:	HEX 8 mm, 5,5 mm máx.
Longitud:	18,9 mm
Thread type:	1/4 36UNS-2B