

Delock Adaptateur SMA femelle à MCX femelle 3 GHz

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



N° produit 89988

EAN: 4043619899883

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
1 x SMA femelle >
1 x MCX femelle
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 3 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (LxP) : env. 21,2 x 10,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou MCX libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Interface

Connecteur 1:	1 x SMA femelle
Connecteur 2:	1 x MCX femelle

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Diameter:	10,0 mm
Longueur:	21,2 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A