

Delock Adaptador SMA macho a RP-SMA hembra 3 GHz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 89991

EAN: 4043619899913

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x macho SMA >
 - 1 x hembra RP-SMA
- Carcasa: latón bañado en oro
- Tipo de hilo: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Rosca interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Intervalo de frecuencias: 3 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LxAnxFO): aprox. 25,6 x 7,0 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMA o RP-SMA disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Interface

Conector 1:	1 x macho SMA
Conector 2 :	1 x RP-SMA hembra

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Diameter:	HEX 8 mm, 7 mm máx.
Longitud:	25,6 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4 36UNS-2B