

# Delock Adaptateur SMA femelle à RP-SMA femelle 3 GHz

## Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



**N° produit 89992**

EAN: 4043619899920

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SMA femelle >
  - 1 x RP-SMA femelle
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 3 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (LxP) : env. 17,33 x 7,00 mm

## Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou RP-SMA libre

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur

## Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA femelle
Connecteur 2:	1 x SMA femelle

## Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Longueur:	17,33 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A