


# Delock PCI Express x1 Kartica na 1 x serijski RS-232

## Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo za jedan vanjski serijski priključak. Na ovu karticu mogu se spojiti razni uređaji, primjerice skener, konverter protokola, IoT uređaj, itd.

### Niskoprofilni faktor oblika

Pomoću isporučenog niskoprofilnog nosača, PCI Express kartica se može ugraditi i u mini računalo.



### Predmet br. 90006

EAN: 4043619900060

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski: 1 x serijska muška RS-232 DB9
  - unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: ASIX AX99100
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Podržava aktivno napajanje (ASPM)
- Podržava izravan pristup memoriji (DMA)
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- FIFO: 256 bajta
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8, 9
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.24 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	Low Profile (MD1)
Tehnički podaci:	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Vanjski:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX99100
Brzina prijenosa podataka:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
FIFO:	1 x 256 Byte
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
Boja:	zeleno