


Delock PCI Express x1 Kártya > 1 x RS-232 soros csatlakozó

Leírás

A Delock PCI Express kártya egy külső soros porttal bővíti ki a számítógépét. Különböző eszközök, úgy mint szkennerek, protokoll átalakító vagy IoT elemek, kapcsolhatók ehhez a kártyához.

Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



Tételszám 90006

EAN: 4043619900060

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső: 1 x soros RS-232 DB9 dugó
 - belső: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: ASIX AX99100
- 16C950 UART-kompatibilis
- Támogatja az aktív állapot-energiagazdálkodást (ASPM)
- Támogatja a közvetlen memória elérését (DMA)
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 256 bájt
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8, 9
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 70 °C


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.24 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	Low Profile (MD1)
Műszaki adatok:	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Külső:	1 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX AX99100
Sebességű adatátvitel:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
FIFO:	1 x 256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
Szín:	zöld