

Delock BNC maschio per crimpare RG-174 / RG-316 con tubo termoretraibile adatto

Descrizione

Questo connettore maschio Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.



5 x

Articolo n. 90013

EAN: 4043619900138

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x BNC maschio per crimpatura
- Tipo di cavo: RG-174 / RG-316
- Custodia: ottone nichelato
- Impedenza: 50 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 500 MHz
- Dimensioni (LxPxA):
Connettore: ca. 23,5 x 14,5 x 14,5 mm
Tubo termoretraibile: ca. 25 x 6 x 6 mm

Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

Contenuto della confezione

- 5 x HF Adattatore

Interface

connector:	1 x BNC maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Impedance:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Ottone nichelato
Diameter:	14,5 mm
Lunghezza:	23,5 mm