

Delock TNC Buchse zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch

Description

Ce connecteur femelle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5 x

N° produit 90016

EAN: 4043619900169

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x TNC femelle pour sertissage
- Type de câble : RG-174 / RG-316
- Boîtier : laiton plaqué nickel
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 1 GHz
- Dimensions (LxlxH) :
Connecteur : env. 30 x 12 x 12 mm
Gaine thermorétractable : env. 25 x 6 x 6 mm

Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

Contenu de l'emballage

- HF Adaptateur

Interface

connecteur :	1 x TNC femelle
--------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1 GHz
Impédance s:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Laiton plaqué nickel
Diameter:	12 mm
Longueur:	30 mm